



**Вертикальный токарный станок с ЧПУ с револьверной головкой, модель «VL-86A» компании «HONOR», Тайвань, с системой ЧПУ «Fanuc 0i-TF Plus»**

### **Технические характеристики станка**

1.1	Система ЧПУ «Fanuc 0i-TF Plus», 10,4" LCD экран
1.2	Макс. диаметр устанавливаемой детали - Ø 1 000 мм
1.3	Макс. обрабатываемый диаметр - Ø 860 мм
1.4	Макс. высота обработки - 810 мм
1.5	Расстояние от торца шпинделя до поверхности револьверной головки 1 012 мм
1.6	Гидравлический трёхкулачковый патрон диаметр 21" (Ø 533 мм) (опция 24" (Ø 610 мм))
1.7	Тип главного опорного подшипника шпинделя: радиально-упорный Ø 200 мм
1.8	Торец шпинделя A2-11
1.9	Обороты шпинделя 25 - 1 500 об/мин
1.10	Мощность привода шпинделя (30 мин / пост.) - 22 / 18,5 кВт, αPi40 Fanuc
1.11	Горизонтальное перемещение по оси X – 470 мм
1.12	Вертикальное перемещение по оси Z – 860 мм
1.13	Ускоренное перемещение по оси X – 20 м/мин
1.14	Ускоренное перемещение по оси Z – 20 м/мин
1.15	Рабочая подача – 1 – 5 000 мм / мин
1.16	Револьверная головка 12 позиций
1.17	Хвостовик держателя инструмента 25 x 25 мм, 32 x 32 мм, диаметр расточного держателя Ø 40 мм, Ø 50 мм
1.18	Мощность приводов по осям X1 / Z1 – 4,0 / 7,0 кВт, Fanuc
1.19	Габариты станка - 3 500 x 2 100 x 3 890 мм
1.20	Масса станка (ориентировочно) – 14 000 кг

2	<b><u>Стандартная комплектация</u></b>
2.1	Шпиндель с гидравлическим трёхкулачковым патроном диаметра 21" (Ø 533 мм)
2.2	Револьверная головка 12 позиций
2.3	Система ЧПУ «Fanuc 0i-TF Plus», 10,4" LCD экран
2.4	Конвейер для стружки с контейнером
2.5	Полное ограждение рабочей зоны с блокировкой двери
2.6	Система подачи СОЖ с баком
2.7	Автоматическая система смазки всех направляющих и ШВП
2.8	Автоматическая система смазки редуктора и подшипников
2.9	Электрический шкаф с теплообменником
2.10	Блок гидравлики с воздушным охлаждением
2.11	Освещение рабочей зоны
2.12	Трёхцветная лампа сигнализации режимов работы станка
2.13	Комплект инструмента для обслуживания
2.14	Комплект элементов для установки станка
2.15	Интерфейс RS232C, порт USB 2.0
2.16	Электрическое подключение 220 В, 50 Гц, 3 фазы
2.17	Трансформатор 380 / 220 В, 50 Гц, 3 фазы

<b>Включённая комплектация</b>	
	Держатель инструмента для наружного точения 8-O32 (4 шт.)
	Держатель инструмента для наружного точения 8-S32 (4 шт.)
	Держатель инструмента для торцевого точения 8-F32 (4 шт.)
	Держатель инструмента для внутреннего точения 8-I50 (4 шт.)
	Переходные втулки для растачивания с диаметра 50 мм на диаметры 10, 12, 16, 20, 32 мм
	Замена гидравлического трёхкулачкового патрона 21'' на 24''
	Высокое / низкое усилие зажима гидравлического патрона
	Отделитель масла от СОЖ
	Двухступенчатая коробка передач
	Педаль для зажима / разжима патрона
	Пистолет для полива СОЖ